

# GNU Emacs – Referenčná karta

(pre verziu 23)

## Spustenie Emacsu

Pre spustenie GNU Emacsu 23 napíšte jeho meno: `emacs`

Ako načítať a editovať súbory sa dozviete nižšie v oddiele Súborny.

## Ukončenie Emacsu

pozastavenie (zmenšenie do ikony v X11)	C-z
definitívny odchod z Emacsu	C-x C-c

## Súbory

načítať súbor do Emacsu	C-x C-f
uložiť súbor späť na disk	C-x C-s
uložiť všetky súbory	C-x s
vložiť obsah iného súboru do bufferu	C-x i
zameniť tento súbor iným súborom	C-x C-v
zapísať buffer do zadaného súboru	C-x C-w
vložiť do systému správy verzií	C-x C-q

## Používanie nápovedy

Systém nápovedy je jednoduchý. Stlačte C-h (alebo F1) a sledujte inštrukcie. Úvodný **tutorial** je možné spustiť pomocou C-h t.

odstrániť okno s nápovedou	C-x 1
rolovať okno s nápovedou	C-M-v
apropos: príkazy zodpovedajúce reťazcu	C-h a
zobraziť funkciu danej klávesy	C-h c
zobraziť popis funkcie	C-h f
zobraziť informácie o aktuálnych módoch	C-h m

## Opravy chýb

prerušit vkladany alebo vykonavaný príkaz	C-g
obnovit súbor stratený pádom systému	M-x recover-file
zrušit nechcenú zmenu	C-x u <i>n.</i> C-_
vrátiť pôvodný obsah bufferu	M-x revert-buffer
prekresliť „rozpadnutú“ obrazovku	C-l

## Inkrementálne vyhľadávanie

vyhľadať vpred	C-s
vyhľadať vzad	C-r
vyhľadať regulárny výraz	C-M-s
vyhľadať regulárny výraz dozadu	C-M-r
predchádzajúci vyhľadávaný reťazec	M-p
nasledujúci novší vyhľadávaný reťazec	M-n
ukončit inkrementálne vyhľadávanie	RET
zrušit efekt posledného zadaného znaku	DEL
prerušit prebiehajúce vyhľadávanie	C-g

Ďalšie C-s alebo C-r zopakuje vyhľadávanie v danom smere. Ak Emacs vyhľadáva, C-g zruší iba nenájdenu časť reťazca.

# Pohyb

posuv o	vzad	vpred
znak	C-b	C-f
slovo	M-b	M-f
riadok	C-p	C-n
na začiatok alebo koniec riadku	C-a	C-e
vetu	M-a	M-e
odstavec	M-{	M-}
stránku	C-x [	C-x ]
symbolický výraz	C-M-b	C-M-f
funkciu	C-M-a	C-M-e
na začiatok alebo koniec bufferu	M-<	M->
rolovať na ďalšiu obrazovku	C-v	
rolovať na predchádzajúcu obrazovku	M-v	
rolovať vľavo	C-x <	
rolovať vpravo	C-x >	
aktuálny riadok do stredu obrazovky	C-u	C-l

# Rušenie a mazanie

rušený objekt	vzad	vpred
znak (mazanie, nie rušenie)	DEL	C-d
slovo	M-DEL	M-d
riadok (do konca)	M-O C-k	C-k
veta	C-x DEL	M-k
symbolický výraz	M-- C-M-k	C-M-k
zrušiť <b>oblasť</b>	C-w	
skopírovať oblasť do schránky	M-w	
zrušiť až po najbližší výskyt znaku <i>znak</i>	M-z <i>znak</i>	
vhodiť naposledy zrušený objekt	C-y	
nahradiť vhođený objekt predchádzajúcim zrušeným	M-y	

# Označovanie

vložiť značku	C-@ <i>n.</i> C-SPC
prehodiť kurzor a značku	C-x C-x
označiť zadaný počet <b>slov</b>	M-@
označiť <b>odstavec</b>	M-h
označiť <b>stránku</b>	C-x C-p
označiť <b>symbolický výraz</b>	C-M-@
označiť <b>funkciu</b>	C-M-h
označiť celý <b>buffer</b>	C-x h

# Interaktívne nahradzovanie

interaktívne nahradiť textový reťazec	M-%
s použitím regulárneho výrazu	M-x query-replace-regexp

Platné odpovede v móde query-replace sú

<b>nahradiť</b> a ísť na ďalšie	SPC
nahradiť a zostať na mieste	,
<b>skočiť</b> na ďalšie bez nahradenia	DEL
zameniť všetky zostávajúce výskyty	!
<b>späť</b> na predchádzajúci výskyt reťazca	~
<b>koniec</b> nahradzovania	RET
rekurzívne editovanie (ukončí sa C-M-c)	C-r

## Okná

Ak sú zobrazené dva príkazy, potom ten druhý platí pre Xové okno.

zrušiť všetky ostatné okná	C-x 1	
rozdeliť okno na horné a dolné	C-x 2	C-x 5 2
zrušiť toto okno	C-x 0	C-x 5 0
rozdeliť okno na ľavé a pravé	C-x 3	
rolovať iné okno	C-M-v	
prepnúť kurzor do iného okna	C-x o	C-x 5 o
vybrať buffer v inom okne	C-x 4 b	C-x 5 b
zobraziť buffer v inom okne	C-x 4 C-o	C-x 5 C-o
otvoriť súbor v inom okne	C-x 4 f	C-x 5 f
otvoriť súbor iba pre čítanie v inom okne	C-x 4 r	C-x 5 r
spustiť Dired v inom okne	C-x 4 d	C-x 5 d
nájsť tag v inom okne	C-x 4 .	C-x 5 .
zväčšiť okno	C-x ^	
zúžiť okno	C-x {	
rozšíriť okno	C-x }	

## Formátovanie

odsadiť aktuálny <b>riadok</b> (podľa módu)	TAB
odsadiť <b>oblasť</b> (podľa módu)	C-M-\
odsadiť <b>symbolický výraz</b> (podľa módu)	C-M-q
odsadiť oblasť napevno o <i>argument</i> stĺpcov	C-x TAB
vložiť znak nového riadku za kurzor	C-o
posunúť zbytok riadku zvisle dole	C-M-o
zmazať prázdne riadky okolo kurzoru	C-x C-o
spojiť riadok s predchádzajúcim (s arg. s nasl.)	M-^
zmazať prázdne miesto okolo kurzoru	M-\
nechať presne jednu medzeru okolo kurzoru	M-SPC
zalomiť odstavec	M-q
nastaviť stĺpec pre zalamovanie	C-x f
nastaviť prefix, ktorým začínajú riadky	C-x .
nastaviť font	M-g

## Zmena veľkosti písmen

zmeniť písmená slova na veľké	M-u
zmeniť písmená slova na malé	M-l
zmeniť začiatkové písmeno slova na veľké	M-c
zmeniť písmená oblasti na veľké	C-x C-u
zmeniť písmená oblasti na malé	C-x C-l

## Minibuffer

Nasledujúce klávesy sú platné pre minibuffer.

doplniť z ponuky	TAB
doplniť do najbližšieho slova	SPC
doplniť a vykonať	RET
zobraziť možné doplnenia	?
predchádzajúci príkaz z minibufferu	M-p
novší alebo implicitný príkaz z minibufferu	M-n
vyhľadať regulárny výraz v histórii vzad	M-r
vyhľadať regulárny výraz v histórii vpred	M-s
zrušiť príkaz	C-g

Stlačte C-x ESC ESC pre editovanie a zopakovanie posledného príkazu z minibufferu. Stlačte F10 pre aktiváciu menu v minibufferi.

# GNU Emacs – Referenčná karta

## Buffery

vybrať iný buffer	C-x b
zoznam všetkých bufferov	C-x C-b
zrušiť buffer	C-x k

## Výmeny

prehodiť <b>znaky</b>	C-t
prehodiť <b>slová</b>	M-t
prehodiť <b>riadky</b>	C-x C-t
prehodiť <b>symbolické výrazy</b>	C-M-t

## Kontrola pravopisu

kontrola pravopisu aktuálneho slova	M-\$
kontrola pravopisu všetkých slov v oblasti	M-x ispell-region
kontrola pravopisu celého bufferu	M-x ispell-buffer

## Tagy

nájsť tag (definíciu)	M-.
nájsť ďalší výskyt tagu	C-u M-.
zadať súbor s novými tagmi	M-x visit-tags-table
vyhľadať reg. výraz v súboroch s tagmi	M-x tags-search
spustiť nahradzovanie pre dotyčné súbory	M-x tags-query-replace
pokračovať v prehľadávaní alebo nahradzovaní	M-,

## Príkazový interpret

vykonať shellovský príkaz	M-!
vykonať shellovský príkaz nad oblasťou	M-
prefiltrovať oblasť shellovským príkazom	C-u M-
spustiť shell v okne *shell*	M-x shell

## Obdĺžniky

skopírovať obdĺžnik do registra	C-x r r
zrušiť obdĺžnik	C-x r k
vhodiť obdĺžnik	C-x r y
vložiť obdĺžnik medzier	C-x r o
nahradiť obdĺžnik obdĺžnikom medzier	C-x r c
nahradiť riadky obdĺžniku zadaným refazcom	C-x r t

## Skratky

pridať globálnu skratku	C-x a g
pridať lokálnu skratku	C-x a l
pridať globálnu expanziu pre skratku	C-x a i g
pridať lokálnu expanziu pre skratku	C-x a i l
expandovať skratku	C-x a e
dynamická expanzia predchádzajúceho slova	M-/

## Regulárne výrazy

ľubovoľný znak okrem nového riadku	.	(tečka)
žiadne alebo niekoľko opakovaní	*	
jedno alebo viac opakovaní	+	
žiadne alebo jedno opakovanie	?	
zrušiť zvláštny význam znaku <i>c</i> vo výraze	\c	
alternatíva („alebo“)		
skupina	( ... )	
rovnaký text ako <i>n</i> -tá skupina	\n	
hranice slova	\b	
nie hranice slova	\B	

element	začiatok	koniec
riadok	^	\$
slovo	\<	\>
buffer	\‘	\’
trieda znakov	zodpovedá	nezodpovedá
explicitná množina	[ ... ]	[^ ... ]
slovotvorný znak	\w	\W
znak so syntaxou <i>c</i>	\sc	\Sc

## Medzinárodné znakové sady

zadať hlavný jazyk	M-x	set-language-environment
zobraziť všetky vstupné metódy	M-x	list-input-methods
zapnúť alebo vypnúť vstupnú metódu	C-\	
zadať kódovanie pre nasledujúci príkaz	C-x	RET c
zobraziť všetky kódovania	M-x	list-coding-systems
zmeniť preferované kódovanie	M-x	prefer-coding-system

## Info

spustiť Info	C-h	i
nájsť zadanú funkciu alebo premennú v Info	C-h	C-i

Pohyb vo vnútri uzlov:

rolovanie vpred	SPC
rolovanie vzad	DEL
na začiatok uzla	. (tečka)

Pohyb medzi uzlami:

<b>ďalší</b> uzol	n
<b>predchádzajúci</b> uzol	p
<b>nadradený</b> uzol	u
vybrať z menu podľa názvu	m
vybrať <i>n</i> -tú položku menu (1–9)	<i>n</i>
najbližší nasledujúci krížový odkaz (návrät 1)	f
vrátiť sa do naposledy prezeraného uzlu	l
vrátiť sa do adresára uzlov	d
prejsť do ktoréhokoľvek uzlu podľa mena	g

Ďalšie:

spustiť <b>tútorial</b> k Infu	h
vyhľadať reťazec v uzloch	M-s
<b>skončiť</b> Info	q

## Registre

uložiť oblasť do registra	C-x r s
vložiť obsah registra do buffera	C-x r i
uložiť pozíciu kurzoru do registra	C-x r SPC
skočiť na pozíciu uloženú v registri	C-x r j

## Klávesové makrá

<b>začať</b> definovanie klávesového makra	C-x (
<b>skončiť</b> definovanie klávesového makra	C-x )
<b>vykonať</b> naposledy definované makro	C-x e
pripojiť k poslednému klávesovému makru	C-u C-x (
pomenovať posledné makro	M-x name-last-kbd-macro
vložiť do buffera lisповú definíciu	M-x insert-kbd-macro

## Príkazy súvisiace s Emacs Lispom

vyhodnotiť <b>výraz</b> pred kurzorom	C-x C-e
vyhodnotiť <b>funkciu</b> pod kurzorom	C-M-x
vyhodnotiť <b>oblasť</b>	M-x eval-region
načítať a vyhodnotiť výraz v minibufferi	M-:
načítať súbor zo systémového adresára	M-x load-library

## Jednoduché prispôbenia

nastaviť premenné a faces	M-x customize
---------------------------	---------------

Definícia všeobecnej klávesovej skratky v Emacs Lispe (príklad):

```
(global-set-key "\C-cg" 'goto-line)
(global-set-key "\M-#" 'query-replace-regexp)
```

## Zápis príkazov

```
(defun command-name (args)
  "documentation" (interactive "template")
  body)
```

Príklad:

```
(defun this-line-to-top-of-window (line)
  "Reposition line point is on to top of window.
With ARG, put point on line ARG."
  (interactive "P")
  (recenter (if (null line)
                0
                (prefix-numeric-value line))))
```

Špecifikácia `interactive` vraví, ako interaktívne načítať argumenty. Viac sa dozviete po vykonaní `C-h f interactive`.

Copyright © 2010 Free Software Foundation, Inc.  
For GNU Emacs version 23  
Designed by Stephen Gildea  
Translated by Miroslav Vaško

Permission is granted to make and distribute copies of this card provided the copyright notice and this permission notice are preserved on all copies.

For copies of the GNU Emacs manual, see:

<http://www.gnu.org/software/emacs/#Manuals>